MoniSafe 500S

Электронный кассир с функцией рециркуляции

Электронный кассир MoniSafe 500S обеспечивает повышенную производительность и безопасность операционно-кассового обслуживания. Упрощение и ускорение операций кассира означает, что кассир сможет больше времени уделять общению с клиентом, а отсутствие физических барьеров между кассиром клиентом сделает это общение для клиента более приятным и располагающим.

Оптимальное решение – передовая технология обработки наличности, разработанная Nautilus Hyosung, помогает финансовым учреждениям снизить затраты на обработку наличных и повысить скорость обслуживания клиентов.

Эффективность и удобство – MoniSafe 500S устанавливается на рабочем месте операциониста - кассира и представляет собой устройство для приема, хранения и выдачи наличных денег. Кассир может видеть степень заполнения устройства на 7" экране в режиме реального времени, а индикаторы подсказки помогают совершать денежные операции двум операционистам одновременно. MoniSafe 500S оснащен автоматизированной системой восстановления устройства после замятия и застревания бумаги, отображения ошибки на экране дисплея и указания места замятия при помощи светодиодных указателей.

Гибкость – Электронные кассиры серии **MoniSafe 500S** идеально подходит для работы в отделениях с любой функциональной направленностью. Все ресайклинг кассеты могут работать независимо друг от друга, настраиваются на прием и выдачу, что несомненно повышает эффективность работы отделения и создает идеальное соотношение показателя ЦЕНА/КАЧЕСТВО.

Максимальная защита – электронный кассир серии **MoniSafe 500S** обладает всеми необходимыми видами защиты в соответствии с мировыми требованиями. MS 500S предлагает расширенную проверку подлинности банкнот и авто-аудит.

Технологии будущего уже сегодня

NAUTILUS HYOSUNG

Надёжная система сервисной поддержки:

Мы понимаем важность быстрого устранения проблем в работе банкомата. Наши специалисты предлагают оптимальные решения с реальными результатами для Вашей максимальной выгоды.

EARTH FRIENDLY

MoniSafe 500S

Технические данные

Управление системой
- Процессор Intel® Pentium G4400 и выше
- Оперативная память от 8Gb и выше
- Windows 7
  (Приложена лицензия Windows 10)

Пользовательский дисплей (верхний)
- 7″TFT LCD
- Отображения состояния
- Подсчет банкнот
- Рекомендации
- Отображение ошибок
- Отображение замятия

Средства ввода информации
- Touch screen
- Опция: через USB

Безопасность
- Сейф CEN I
- Опция: UL 291 Level 1, CEN III
- Сенсоры безопасности:
  - Термодатчик,
  - Сейсмодатчик,
  - Датчик открывания двери.

Обработка наличных
- 3 слота: Прием, Выдача, Отбраковка
- Режим ресайклинга
  - От 6 ресайклинг кассет
    + 2 мультивалютных барабана
    + 1 Депозит
    + 1 Транзитная (опция)
- Скорость обработки:
  - Внесение и выдача: до 12 банкнот/сек.
  - Быстрый пересчет
    (без проверки подлинности): 15-20 банкнот/сек.
  - Пересчет с проверкой
    подлинности банкнот: 12-15 банкнот/сек.
- Транзитная кассета для инкассации
  без открытия сейфа (опция)
- Отбраковка/Переполнение
- Общая ёмкость: От 10 000 банкнот
- Внесение: Непрерывная подача (без ограничений)
- Выдача: 200 банкнот в пачке – потоковая
- Прием: до 500 банкнот в лоток
  (до 300 в пачке) – потоковый
- Отбраковка: в отдельный лоток

Дополнительный функционал
- Световые индикаторы подсказки
- Индикатор захвата (левый, правый)
- Авто-аудит
- 2 депо слота для внесения

Электропитание
- 110–240 В, 50–60 Гц
- Блок встроенных батарей
- Battery back-up System

Условия эксплуатации
- Температура:
  - Использование: 5(0)° ~ +40°C
  - Хранение: -10°C ~ 60°C
- Влажность:
  - Использование:25%–85%
  - Хранение: 10% ~ 90%

Габариты
- Размеры: ВхШхГ: 1045x520x1300 мм
  (высота подстольной части 720 мм)
- Вес: от 612 кг

Nautilus Hyosung Inc. постоянно проводит исследовательскую деятельность по усовершенствованию оборудования, поэтому список комплектующих и дополнительных опций может быть расширен.

Подробную информацию Вы можете получить у авторизованного дистрибьютера:

Дельта-Системы
DELTA-SYSTEMS

АО «НПП «ДЕЛЬТА-СИСТЕМЫ» 127018, Россия, Москва, ул. Сущевский Вал, 9
Тел.: +7 (495) 995-51-11, e-mail: contact@delta-systems.ru, www.delta-systems.ru